

CATÁLOGO TOSTADORES DE CAFÉ





# **TLC 700 G**

Un equipo pequeño para un proyecto grande, Modelo compacto con la capacidad de controlar el proceso de tueste, a través, del control de velocidad del tambor y el flujo de aire. Podrás regular la altura de la llama con la cual deseas tostar. La puedes personalizar y complementar con sensores para que encuentres en ella tu tueste perfecto.



"Agradezco a FICA su compromiso, su dedicación y por lo bueno de sus productos, alta calidad y muy buena terminación. La TLC700 es una maquina impresionante tuesta buenísimo".

Gastón Piñero, Tostadero Elena de Bariloche, Argentina.



#### ESPECIFICACIONES TOSTADOR TLC 700 G

Capacidad Tostión

Máximo (kg)	700 g
Mínima (kg)	100 g
Producción por batch (kg/min)	30 g
Producción (kg / hora)	2 kg / hora
Dimensiones Tostador	
Alto x Ancho x Largo (cm)	55 x 95 x 90 cm
Peso neto tostador (kg)	43 kg
Peso Tostador (kg)	40 kg
Peso Receptáculo (kg)	3 kg
Peso bruto con Pallet (kg)	55 kg
Fuente de Potencia	
Electricidad	
Motores tambor	1
Motor salida de aire	1
Motor enfriado	NO

Voltaje de trabajo (v)	220 v
Corriente Máxima (a)	5.0 a
Frecuencia (hz)	50 hz
Gas	Gas
Tipo de gas	(GLP) o Natural
Consumo de gas GLP (kg/hr)	200 g/h
Presión requerida GLP (mbar)	0.028 bar
Conexión	½ npt
Materiales de fabricación	
Tambor	Ac. Inox. 2 mm
Tolva y receptáculo (recibidor)	Ac. Inox. 2 mm
Ducto de ventilación	Ac. Inox. 2 mm
Estructura general	Ac. 8 y 2 mm

Parámetros de control automatizado opcional







# TLC 3 KG

3 kg. Es la cantidad para comenzar tu Tostaduría o cafetería de especialidad.

Este rendimiento te permitirá obtener un café fresco para tus clientes en un punto de venta físico u online. Un equipo compacto que se adaptará a tu espacio, con capacidad de 1 kg. a 3 kg. de uso manual. obtendrás todo lo necesario para realizar el tostado que deseas, midiendo y controlando los parámetros de tostión y visualizando el proceso completo en la curva de tueste por medio del software. ¡No esperes más y comienza a Tostar tu marcal



ESPECIFICACIONES TOSTAD		
Capacidad Tostión		
Máximo (kg)	3 kg	
Minima (kg)	1 kg	
Producción por batch (kg / min)	150 g	
Producción (kg / hora)	8 kg / hora	
Dimensiones Tostador		
Alto x Ancho x Largo (cm) 160	x 110 x 160 cm	
Peso neto tostador (kg)	250 kg	
Peso tostador (kg)	Integrado	
Peso receptáculo (kg)	Integrado	
Peso bruto con pallet (kg)	290 kg	
Fuente de potencia		
Electricidad		
Motores tambor	1	
Motor salida de aire	1	
Motor receptáculo	1	
Motor enfriado	1	
Voltaje de trabajo (v)	220 o 380 v	
Corriente máxima (a)	8.0 a	
Frecuencia (hz)	50 hz	
Gas Gas		
Tipo de gas	(GLP) o Natural	
Consumo de gas GLP (kg/hr)	1 kg/h	
Presión requerida GLP (mbar)	1.5 bar	
Conexión	½ npt	
Materiales de fabricación		
Tambor	Ac. Inox. 2 mm	
Tolva y receptáculo (recibidor)	Ac. Inox. 2 mm	
Ducto de ventilación	Ac. Inox. 2 mm	
Estructura general	Ac. 8 y 2 mm	
Parámetros de control automatiza	ado incluidos	



FÁBRICA EN RUTA HUICHAHUE KM 20 PADRE LAS CASAS, CHILE.

CONTACTO MÓVIL +56 985088171 - EMAIL VENTAS@TOSTADORESFICA.CL

WWW.TOSTADORESFICA.CL

# TLC 5 KG

Una Tostadora que consolida tu Marca. ¿Buscas dar un paso para consolidar tu Marca? Este equipo es la mejor opción para alcanzar el stock de calidad diario que necesitará tu cafetería, o tu Tostaduría que distribuye a una mayor cantidad de clientes. Podrás definir los tipos de tueste en cantidades de 3 kg. a 5 kg. con todos los parámetros necesarios para un café de especialidad, que podrás replicar manualmente con la curva de tueste guardada en el Software. ¡Consolida tu marca, consolida tu proyecto!

ESPECIFICACIONES TOSTAL	OOR <b>TLC 5 KG</b>
Capacidad Tostión	
Máximo (kg)	5 kg
Mínima (kg)	3 kg
Producción por batch (kg / min)	260 g
Producción (kg / hora)	16 kg / hora
Dimensiones Tostador	
Alto x Ancho x Largo (cm) 16	5 x 120 x 170 cm
Peso neto tostador (kg)	295 kg
Peso tostador (kg)	Integrado
Peso receptáculo (kg)	Integrado
Peso bruto con pallet (kg)	335 kg
Fuente de potencia	
Electricidad	
Motores tambor	1
Motor salida de aire	1
Motor receptáculo	1
Motor enfriado	1
Voltaje de trabajo (v)	220 o 380 v
Corriente máxima (a)	10.0 a
Frecuencia (hz)	50 hz
Gas	Gas
Tipo de gas	(GLP) o Natural
Consumo de gas GLP (kg/hr)	1 kg/h
Presión requerida GLP (mbar)	1.5 bar
Conexión	½ npt
Materiales de fabricación	
Tambor	Ac. Inox. 2 mm
Tolva y receptáculo (recibidor)	Ac. Inox. 2 mm
Ducto de ventilación	Ac. Inox. 2 mm
Estructura general	Ac. 8 y 2 mm
Parámetros de control automatiz	ado incluidos







FÁBRICA EN RUTA HUICHAHUE KM 20 PADRE LAS CASAS, CHILE.

CONTACTO MÓVIL +56 985088171 - EMAIL VENTAS@TOSTADORESFICA.CL

WWW.TOSTADORESFICA.CL

### **TLC 10 KG**

Una Tostadora robusta para cantidades robustas. Conveniente para tostar medianas y grandes cantidades de café de especialidad, con una excelente calidad de Tostado. Este equipo te ofrece el abastecer mayores cantidades de café en menor tiempo de espera, para trabajar con tranquilidad al abastecer a tu región o macro zona. Obtendrás un tostado de calidad garantizado por el control de los parámetros de tostión y los materiales de fabricación que soportarán altas temperaturas. ¡Obtén café de especialidad para todos tus clientes!

ESPECIFICACIONES TOSTAI	DOR TLC 10 KG
Capacidad Tostión	
Máximo (kg)	10 kg
Mínima (kg)	5 kg
Producción por batch (kg/min)	530 g
Producción (kg / hora)	32 kg / hora
Dimensiones Tostador	
Alto x Ancho x Largo (cm) 16	50 x 100 x 215 cm
Peso neto tostador (kg)	340 kg
Peso Tostador (kg)	300 kg
Peso Receptáculo (kg)	40 kg
Peso bruto con Pallet (kg)	390 kg
Fuente de Potencia	
Electricidad	
Motores tambor	1
Motor salida de aire	1
Motor Receptáculo	1
Motor enfriado	1
Voltaje de trabajo (v)	220 o 380 v
Corriente Máxima (a)	11.3 a
Frecuencia (hz)	50 hz
Gas	Gas
Tipo de gas	(GLP) o Natural
Consumo de gas GLP (kg/hr)	1.2 kg/h
Presión requerida GLP (mbar)	1.5 bar
Conexión	½ npt
Materiales de fabricación	
Tambor	Ac. Inox. 2 mm
Tolva y receptáculo (recibidor)	Ac. Inox. 2 mm
Ducto de ventilación	Ac. Inox. 2 mm
Estructura general	Ac. 10 y 2 mm

Parámetros de control automatizado Incluidos





Me recomendaron Tostadores Fica por su profesionalismo y calidad de sus productos... Junto con ellos trabajamos para un prototipo de Tostadora de café de 12 kg. Se realizo automatización para alcanzar curvas de tostado de acorde a normas europeas, hoy tostamos para toda la Región, alcanzando estándares Internacionales de café de especialidad. Gracias a Tostadores Fica por su profesionalismo. **Pablo Hidalgo, Coffe Street Rancagua, Chile.** 





FÁBRICA EN RUTA HUICHAHUE KM 20 PADRE LAS CASAS, CHILE. CONTACTO MÓVIL +56 985088171 - EMAIL VENTAS@TOSTADORESFICA.CL WWW.TOSTADORESFICA.CL

O TOSTADORES\_FICA DO TOSTADORES FICA - CHILE (F) TOSTADORES FICA

